Uchwyty do przewodów rurowych (metalowo gumowe)

Seria wymiarowa: nie dotyczy
Materiał: stal ocynkowana, guma EPDM, tworzywo sztuczne
Wymiary
wg PN-EN ISO: nie dotyczy
Forma dostawy: sztuka. (opakowania zbiorcze lub pojedynczo)
Barwa: czarny, stalowy.
Opis: Uchwyt do rury ze gumową wkładką tłumiącą.
Komplet z kołkiem i śrubą (dwugwint)

Uchwyty metalowo gumowe do przewodów rurowych PLASTBOR

Nr.-Kat.	Wymiary uchwytu na rurę:	Długość całkowita i rodzaj gwintu śruby mocującej:	Pakowanie zbiorcze:	Kod EAN	Masa
	[cale (mm)]	[mm / typ gwintu]	Karton:		[kg]
UG016	3/8" (15-19 mm)	60 / M8	100	5903652456131	0,047
UG020	½" (20-24 mm)	80 / M8	100	5903652456148	0,060
UG025	¾" (25-30 mm)	80 / M8	100	5903652456155	0,057
UG032	1" (32-37 mm)	80 / M8	100	5903652456162	0,062
UG040	1 ¼" (40-45 mm)	80 / M8	100	5903652456179	0,069
UG050	1 ½" (48-53 mm)	80 / M8	100	5903652456186	0,073
UG063	2" (59-63 mm)	80 / M8	100	5903652456193	0,105
UG075	2 ½" (75-80 mm)	80 / M8	80	5903652456209	0,155
UG090	3" (85-92 mm)	80 / M8	60	5903652456216	0,140
UG020/2	2 x ½" (20-24 mm)	80 / M8	80	-	0,085
UG025/2	2 x 3/4" (25-30 mm)	80 / M8	100	-	0,103
UG032/2	2 x 1" (32-37 mm)	80 / M8	50	-	0,118